


Manual de Inspección Visual

VERSIÓN 4.1
JUNIO 2025



The Association
of European
Vehicle Logistics

MANUAL DE INSPECCIÓN VISUAL

Introducción

Este documento tiene como objetivo proporcionar directrices industriales estándar para el sector de la logística de vehículos terminados (FVL). Promoviendo estas directrices de inspección, el objetivo es hacer que el proceso de gestión de reclamaciones sea más eficiente. No obstante, como siempre, las normas, políticas y requisitos individuales de cada Fabricante (en adelante OEM) tienen prioridad.

Este documento cubre como:

- I. Realizar una inspección visual del vehículo y verificar las excepciones que se detecten.
- II. Clasificar las excepciones como 'transporte', 'PDI' o 'garantía' a efectos de reclamaciones.
- III. Describir el proceso de entrega y los procedimientos de firma para las excepciones detectadas.
- IV. Reportar las excepciones detectadas durante el proceso de entrega del vehículo.

Este documento ha sido desarrollado para proporcionar un conjunto de instrucciones que fomenten la estandarización de procesos y directrices en todo el sector, con los siguientes beneficios:

1. Crear una forma de trabajo común en toda la industria FVL, al menos en Europa.
2. Facilitar los procesos de gestión de reclamaciones.
3. Mejorar la calidad del producto, así como la calidad de la logística, mejorando así la satisfacción del cliente.
4. Contribuir a mejorar la eficiencia y reducir costes en la cadena de suministro.

Los OEM utilizan diversas normas y definiciones diferentes respecto a cómo llevar a cabo una inspección de vehículos y que excepciones deben clasificarse como 'garantía', 'PDI' o 'transporte'.

Se han investigado exhaustivamente múltiples normas y definiciones de los OEM y, en la medida de lo posible, se han combinado en este único documento para crear directrices comunes y justas que aspiran a obtener la aprobación de toda la industria.

Como parte de la estandarización de procesos, ECG apoya los códigos de daños desarrollados por AIAG, que pueden encontrarse en el Chapter 1 de su documento de [Finished Vehicle Logistics Transport Damage Reporting \(M-22\)](#). Estos códigos pueden utilizarse en cualquier situación en la que no se disponga de códigos específicos del OEM.

I. Manual de inspección y revisión de vehículos

Vestimenta

Los inspectores de vehículos deben llevar en todo momento ropa adecuada para el trabajo con vehículos, que sea:

- Limpia.
- Sin botones ni cierres expuestos; las cremalleras deben estar cubiertas o protegidas.
- Sin partes metálicas: los objetos metálicos que se lleven en persona, como relojes, anillos o ganchos metálicos para los cordones de los zapatos, deben retirarse o cubrirse y protegerse.

Artículos específicos necesarios:

- Chaleco de alta visibilidad
- Se prefieren pantalones y mangas largas (sujeto a normativa local)
- Es obligatorio el uso de calzado cerrado; se prefiere calzado de seguridad

Condiciones de iluminación para la inspección

Los vehículos solo deben inspeccionarse en condiciones de iluminación adecuadas, preferiblemente luz natural del día o iluminación artificial equivalente, para garantizar condiciones de inspección similares a lo largo de la cadena de suministro. Cuando la iluminación no sea adecuada, se permite el uso de dispositivos de iluminación portátiles. Sin embargo, no es aceptable inspeccionar los vehículos en un túnel de luz o condiciones similares de iluminación intensiva.

Duración de la inspección

Como guía general, la inspección visual no debería durar más de 3 minutos por vehículo por inspector. Esto incluye el tiempo necesario para abrir e inspeccionar el interior a través de la puerta del conductor, pero excluye el tiempo necesario para completar la documentación o introducir datos en una unidad de captura de datos portátil.

Distancia y ángulo

La inspección debe realizarse a aproximadamente 1 metro de distancia del vehículo. Los arañazos y desconchados suelen observarse en un ángulo de 90 grados, mientras que las abolladuras se observan normalmente en un ángulo de 30 grados. Excepcionalmente, puede ser necesario comprobar más de cerca la parte inferior de los parachoques para detectar daños de transporte (por ejemplo, en vehículos con escasa altura con respecto al suelo).

Verificación de daños

El inspector solo tiene permitido acercarse y tocar el vehículo si esto ayuda a validar los daños identificados durante la inspección visual inicial.

Funda Completa Vehículo (FBC)

La funda completa (FBC) no debe retirarse a menos que esté dañada y cree un riesgo de daño al vehículo o un peligro para la seguridad pública. En caso de que la FBC resulte dañada pero no represente un peligro para la seguridad, no debe retirarse. Cualquier daño en la FBC debe ser reportado. Se debe incluir prueba fotográfica en el informe de inspección.

Protección de transporte (por ejemplo, film plástico)

La protección de transporte no debe retirarse a menos que se despegue (parcialmente) o resulte dañada y cree un riesgo de daño al vehículo o un peligro para la seguridad pública. En caso de que el film (adhesivo) de transporte se despegue, pero no represente un peligro para la seguridad, no debe retirarse. Cualquier daño en el film debe ser reportado. Se debe incluir prueba fotográfica en el informe de inspección.


Precintos

Los maleteros y puertas con precintos intactos no deben abrirse durante la inspección. En caso de que el precinto este roto, debe reportarse.

Sistema de inspección (Alrededor del vehículo)

La inspección del vehículo normalmente comenzará con la verificación del número VIN, dependiendo de los acuerdos contractuales. ①

La mejor práctica es que la ronda de inspección se realice en una dirección tal que el inspector se aproxime a la puerta del conductor desde la parte trasera, para obtener una mejor visión de los daños en esta zona de alto riesgo (es decir, para vehículos con conducción a la izquierda inspeccionar en sentido agujas del reloj y para vehículos con conducción a la derecha inspeccionar en sentido contrario).



Parte delantera del vehículo (solo exterior) ②

- Inspeccionar la parte delantera completa del vehículo. En vehículos con escasa altura libre al suelo, puede ser necesario revisar cuidadosamente la parte inferior del parachoques para detectar Daños de transporte.
- Alejarse y realizar una inspección de toda la parte delantera del vehículo para capturar todos los elementos exteriores visibles, asegurándose de incluir el parabrisas delantero.

Ambos laterales del vehículo ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ①

- Inspeccionar los laterales completos del vehículo incluyendo las ruedas. La mejor practica es que la ronda de inspección se realice en una dirección tal que el inspector se aproxime a la puerta del conductor desde la parte trasera para obtener una mejor visión de los daños en esta zona de alto riesgo.

Parte trasera del vehículo ⑥

- Inspeccionar la parte trasera completa del vehículo. Puede ser necesario revisar cuidadosamente la parte inferior del parachoques y el tubo de escape para detectar daños de transporte.
- Alejarse y realizar una inspección de toda la parte trasera del vehículo para capturar todos los elementos exteriores visibles, asegurándose de incluir la luna trasera.
- No abrir el maletero a menos que sea necesario (por ejemplo, para comprobar objetos sueltos), en cuyo caso también debe realizarse una inspección de daños.

Techo 9

- Si no es posible inspeccionar el techo desde el suelo, se pueden utilizar espejos (según los requisitos del OEM).
- Evitar el uso de otros equipos (por ejemplo, escaleras) debido a los riesgos de seguridad y calidad.

Habitáculo del conductor y apertura de la puerta del conductor 10

- Abrir únicamente la puerta del conductor e inspeccionar el habitáculo y la zona de apertura de la puerta.
- No abrir las puertas de los pasajeros.

Inspección de la parte inferior del vehículo para baterías de VE

En el momento de la redacción de este documento, los OEM están comenzando a introducir inspecciones limitadas de la parte inferior del vehículo de las baterías de vehículos eléctricos. Si esto se convierte en una parte establecida de los procedimientos de inspección, ECG revisará estas Directrices para reflejar las mejores prácticas en este ámbito.

Objetos sueltos

- Verificar la presencia de llaves/mandos.
- Si están presentes y visibles, verificar que la bolsa/caja de objetos sueltos este intacta. Si la bolsa no está intacta, debe reportarse.
- Si los objetos sueltos se encuentran en el maletero (y el maletero no este precintado), el maletero puede abrirse para inspeccionarlos.
- En caso de que los artículos no estén incluidos en una bolsa y exista una lista de objetos sueltos, deben comprobarse los artículos de la lista.
- La ausencia de una lista de comprobación de objetos sueltos es una excepción que debe reportarse cuando corresponda.

II. Excepciones del vehículo: directrices de clasificación

Los vehículos suelen ser sometidos a múltiples inspecciones entre la salida de fábrica y la entrega en el destino final. Las excepciones detectadas en el vehículo durante estas inspecciones se encuadrarán en una de las siguientes categorías (denominadas colectivamente 'excepciones del vehículo'):

1. **Daños de transporte** resultantes de la manipulación del vehículo (por ejemplo, por transportistas de camión o ferroviarios, instalaciones de manipulación de vehículos y navieras).
2. **Defectos de garantía** (por ejemplo, imperfecciones o defectos causados por el proceso de fabricación).
3. **Excepciones de inspección Previa a la Entrega (PDI)** del concesionario, que no son reclamables ni como daños de transporte ni como excepciones de garantía, ya que solo requieren acciones de reparación menores por parte del concesionario antes de la entrega al cliente.
4. **Otras excepciones.**

Ejemplos típicos de daños de transporte

1. Daño causado por impacto físico que afecta al acabado de la pintura en el que queda expuesto el imprimador o el metal, o que afecta a piezas de plástico en las que la superficie se raya o desgasta (pérdida de material / puede palparse con la uña del dedo).
2. Daño con signos de entrada forzada.
3. Vidrio exterior astillado, rayado o roto, causado por impacto y no por tensión (por ejemplo, calor o montaje incorrecto).
4. Daño bajo la funda completa/film plástico de transporte si la cubierta está físicamente dañada (por ejemplo, rota, rasgada, desgarrada o afectada de alguna otra forma) o si hay marcas de impacto visibles.
5. Daño o suciedad en el área del conductor del interior y vandalismo obvio o abuso del interior (por ejemplo, volante, asiento).

6. Daño en neumáticos, incluidos cortes y desgastes en los flancos o pinchazos/neumáticos desinflados (excepto cuando un tornillo de fábrica sea la causa).
7. Daño en llantas, como arañazo en la llanta exterior, con la excepción de los daños en el interior de la llanta (a menos que haya signos de responsabilidad del transportista) y cerca de las tuercas de las ruedas o la válvula, que se consideran Daños causados durante el montaje.
8. Daño en la parte inferior del parachoques delantero y trasero causado por impacto (por ejemplo, rozar con la rampa).
9. Daño interior por entrada de agua causada por ventanas/puertas/techo corredizo/tapa del maletero no cerrados correctamente, considerado daño de transporte salvo prueba en contrario (por ejemplo, problemas mecánicos y/o de planta).
10. Piezas y accesorios faltantes que pueden identificarse en la lista de comprobación de objetos sueltos.

Ejemplos típicos de defectos de garantía

1. Chapa metálica ondulada.
2. Marcas de lima, prensado, amoladora o soldadura.
3. Abolladuras externas o protuberancias en la chapa metálica.
4. Problemas técnicos de pintura, como escurridos, sobresprayado, hundimientos, ampollas, piel de naranja, pintura descascarada o material extraño (por ejemplo, suciedad) en la pintura.
5. Pequeños desconchados, arañazo o abolladuras encontrados bajo la funda completa de transporte a menos que exista evidencia de impacto (marcas de testigo) o manipulación de la cubierta.
6. Grietas por tensión en el vidrio (por ejemplo, debidas al calor o a un montaje incorrecto).
7. Grietas o deformaciones en paneles de plástico causadas por tensión o defectos del material.
8. Daño en la pintura causado por paneles o molduras mal alineados (sin signos de impacto en las zonas circundantes).
9. Piezas dobladas causadas por desalineación.
10. Arañazos o desconchados ubicados en el interior de la llanta y cerca de las tuercas de las ruedas.
11. Entrada de agua causada por juntas deficientes, etc.
12. Daños en juntas de la carrocería o desconchados en los bordes de paneles en zonas no accesibles durante el tránsito (por ejemplo, bordes interiores, paneles fijos adyacentes, etc.).
13. Neumático pinchado causado por cualquier tornillo o fijación de fábrica.
14. Piezas exteriores del vehículo desprendidas o incorrectamente instaladas que no muestren evidencia de impacto o interferencia (por ejemplo, emblemas, insignias, guardabarros, barras del techo).
15. Componentes interiores faltantes, sucios o dañados fuera del área del habitáculo del conductor, o dentro del área del habitáculo, pero sin signos claros de responsabilidad del LSP.
16. Componentes interiores incorrectamente instalados.
17. Excepciones repetitivas del mismo tipo en la misma ubicación que no son daños típicos de transporte. (Pueden remitirse al OEM o a su agente de reclamaciones designado para confirmación de defecto de garantía.)
18. Si se presenta una reclamación por un objeto suelto que falta pero que no aparece en la lista de objetos sueltos, se considera una reclamación de garantía.

Ejemplos típicos de excepciones de PDI

Estas son excepciones que no están específicamente relacionadas con daños de transporte ni con excepciones de fábrica/garantía. Su rectificación está incluida en las responsabilidades de preentrega del concesionario y no debe cargarse al OEM como reclamación de garantía ni al LSP como reclamación de daño de transporte. El concesionario es responsable de dichos costes menores de reparación de PDI, que incluyen:

1. Pequeños arañazos superficiales o desconchados que pueden eliminarse mediante pulido como parte de la preparación del vehículo nuevo (se eliminara con pulido, WPO - Will Polish Out).
2. Pequeños desconchados de pintura (principalmente en los bordes de los paneles) y defectos que pueden corregirse con retoque en pincel (BTU - Brush Touch-Up). El retoque de pequeños desconchados y arañazos es responsabilidad del concesionario en el marco del proceso PDI.
3. Otras preocupaciones menores relacionadas con la pintura que pueden resolverse puliendo, abrigantando o limpiando la zona afectada.
4. Suciedad interior leve o menor.
5. Limpieza del exterior del vehículo de la suciedad de viaje.

Otras excepciones

Estas excepciones en el exterior del vehículo normalmente no se consideran daños de transporte, a menos que existan pruebas claras de responsabilidad del LSP. Deben reportarse y el OEM puede ser notificado cuando proceda. El evento se revisará caso por caso para determinar la responsabilidad si es posible. No existe una forma estándar de tratar estos problemas, que pueden incluir:

1. Precipitaciones ambientales, materiales aerotransportados o excrementos de pájaros.
2. Precipitaciones industriales.
3. Goteo de fluidos (por ejemplo, de otros vehículos).
4. Polvo de rail.
5. Oxido volante.
6. Lluvia acida.
7. Granizo.
8. Tormenta.
9. Inundación.
10. Daños en baterías en los bajos de vehículos eléctricos.
11. Cualquier otro daño causado durante el transporte, pero no reclamable al LSP debido a su ubicación y naturaleza (por ejemplo: ampolla de pintura que estalla durante el transporte, etc.).

NOTA

Los daños o pérdidas causadas por vandalismo y robo se consideran comúnmente como daños de transporte.

III. Procedimientos de inspección de entrega y firma

Se recomienda que las partes involucradas en LVT (LSP y/o sus representantes designados) realicen una inspección imparcial del vehículo en cada punto de entrega, independientemente de las condiciones ambientales.

Un punto de entrega se define como una ubicación donde la responsabilidad del vehículo cambiará de una parte (parte entregadora) a otra (parte receptora) en la cadena de suministro de vehículos terminados entre la salida de fábrica y el destino final.

La parte receptora debe inspeccionar los vehículos de inmediato para detectar cualquier excepción en presencia de la parte entregadora y/o su representante designado (en línea con las convenciones internacionales), a menos que se acuerde lo contrario entre las partes o se establezca contractualmente, lo que también puede cubrir circunstancias especiales (por ejemplo, entrega nocturna para transporte por carretera, etc.) y plazos de inspección ampliados.

Cuando la parte receptora detecte una excepción en el vehículo, la responsabilidad y cualquier obligación recae en la parte entregadora salvo prueba en contrario (por ejemplo, excepciones

preexistentes y previamente reportadas o excepciones que quedan fuera de la responsabilidad del LSP sobre la base de la clasificación).

Como mejor práctica, todas las excepciones observadas en el vehículo deben anotarse en los documentos de carga y/o en cualquier otra documentación apropiada, y deben ser firmadas, ya sea de forma manual o digital, por ambas partes para reconocer las excepciones observadas.

Informe de Excepciones del vehículo (IEV / VER)

En caso de que no se disponga de un documento específico del OEM para la anotación de las excepciones del vehículo, se puede utilizar el Informe de Excepciones del vehículo (IEV) de ECG (ver Anexo 2). El documento IEV no está destinado exclusivamente a la anotación de Daños de transporte, sino que también puede utilizarse para reportar cualquier otra excepción del vehículo (por ejemplo, PDI, garantía u otras).

La firma del documento IEV en la inspección de entrega del vehículo no significa que la parte entregadora acepte la responsabilidad de las excepciones del vehículo reportadas en el documento IEV. La firma del documento IEV simplemente indica que ambas partes están de acuerdo en que las excepciones del vehículo se observaron durante el proceso de entrega.

Cualquier comentario relacionado con una única excepción del vehículo puede incluirse en la sección 'Comentarios' junto a las excepciones del vehículo (última columna). Cualquier observación sobre la inspección de entrega puede incluirse en la sección 'Observaciones Generales' debajo de las excepciones del vehículo.

Nota: Las partes en las inspecciones de entrega no pueden utilizar la anotación de PDI o garantía como denegación automática de responsabilidad. Si una excepción del vehículo no puede repararse utilizando técnicas PDI estándar, sujeto a arbitraje del OEM o su representante de reclamaciones designado (ver Resolución de disputas), se repercutirá a través del proceso de reclamaciones habitual.

El documento IEV solo se comparte entre las partes de la entrega (parte entregadora y parte receptora) y no viaja con el vehículo. Cada inspección de entrega tendrá normalmente un enfoque de 'ojos nuevos'. La parte entregadora debe tener la oportunidad de contra inspeccionar las excepciones observadas. Durante la posible contra inspección, la parte receptora puede indicar la clasificación del daño de acuerdo con las directrices del OEM especificadas.

La parte receptora no debe mover ni manipular el vehículo hasta que la parte entregadora haya sido informada de las excepciones del vehículo. En el momento en que la parte receptora mueve o manipula el vehículo, se considera que ha asumido la responsabilidad y aceptado cualquier obligación.

Tras la finalización de la contra inspección o la decisión de la parte entregadora de no realizar la contra inspección, el proceso de entrega se considera completado.

Una vez completado el proceso de entrega, todas las excepciones deben ponerse a disposición de la parte entregadora y otras partes involucradas (por ejemplo, el OEM o su representante designado) de manera trazable y según sea necesario para facilitar el proceso de gestión de reclamaciones y cualquier resolución de disputas potencial.

Todas las inspecciones deben transmitirse de acuerdo con los requisitos del OEM especificados.

Se debe notificar al OEM de las circunstancias en las que la inspección no esté en línea con los procesos de inspección de vehículos, por ejemplo, ropa inadecuada, malas condiciones de aparcamiento, demasiada luz, inspección demasiado cerca y/o durante demasiado tiempo en comparación con las prácticas aceptadas, etc.

Resolución de disputas (arbitraje del OEM)

Lo ideal es que las partes receptora y entregadora resuelvan cualquier disputa sobre la clasificación de las excepciones del vehículo antes de transmitir los datos de inspección del vehículo a todas las demás partes involucradas (por ejemplo, el OEM o su representante de reclamaciones designado).

Si existe una disputa sobre la clasificación de una excepción entre las partes entregadora y receptora en cualquier punto de entrega de la cadena de suministro, ambas partes deben agregar sus comentarios, firmar y fechar los documentos de carga y/o cualquier otra documentación de encuesta apropiada. En ningún caso debe retrasarse el proceso de entrega del vehículo.

La responsabilidad de la resolución de disputas recae en la entidad que emite el contrato para la distribución del vehículo. Las normas de inspección del OEM son la base para la resolución de disputas. Como mejor práctica, la oficina del OEM designada, que define la norma de inspección, y/o el representante de reclamaciones designado, será el árbitro final en cualquier resolución de disputas y no otras partes involucradas en el proceso, como el LSP, el concesionario, el taller de reparación aprobado o el NSC. Esto significa que una decisión normalmente no puede tomarse a nivel nacional o de mercado, sino a nivel regional, por ejemplo, la dirección europea.

Si el concesionario final considera que las condiciones del mercado requieren un nivel de calidad superior al que es comercialmente aceptable de acuerdo con la norma de calidad del OEM, debe acordarlo con la planta y cubrir los costes asociados con dichas 'mejoras' fuera del proceso habitual de reclamaciones.

El OEM y/o el representante de reclamaciones designado es responsable de auditar todas las reclamaciones en función de las condiciones de entrega y de la razonabilidad en términos de costes y metodología de reparación, basándose en las condiciones del mercado local.

IV. Requisitos de reporte

El reporte de las excepciones del vehículo debe realizarse siempre de acuerdo con los requisitos aplicables del OEM, incluida la codificación y clasificación específica del OEM. Sin embargo, en caso de que no se disponga de codificación y/o clasificación específica del OEM, y como parte de la estandarización de procesos, ECG apoya los códigos de Daños globales desarrollados por AIAG, que pueden encontrarse en Chapter 1 de su documento de Finished Vehicle Logistics Transport Damage Reporting (M-22)

En esta sección se analizarán los requisitos mínimos de reporte para las excepciones del vehículo que deben ponerse a disposición de todas las partes involucradas.

Existen beneficios en lograr un proceso de inspección de entrega de vehículos completamente digitalizado para el registro y reporte completos de todas las excepciones del vehículo en la cadena de suministro. Todos los datos de inspección obtenidos que identifiquen las excepciones del vehículo deben incluir los siguientes elementos:

1. Numero VIN (17 dígitos)
2. Marca y modelo
3. Fecha de entrega (transferencia de responsabilidad) - entrega/recepción
4. Fecha y hora de inspección
5. Lugar de inspección
6. Parte entregadora
7. Parte receptora
8. Modo de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, etc.)
9. Pieza/Area de la excepción
10. Tipo de excepción


11. Alcance/Gravedad

Los requisitos mínimos para el reporte de excepciones del vehículo deben incluir evidencia fotográfica de la excepción observada. Las fotografías son una parte muy importante del proceso de gestión de reclamaciones y el hecho de no proporcionar fotografías claras en línea con estas directrices puede afectar a la aceptación y autorización de una reclamación.

Es fundamental que la imagen este enfocada y tenga suficiente calidad y resolución para que la excepción sea **claramente visible**. Deben tomarse un mínimo de tres fotografías por excepción. Estas deben incluir:

- Imagen de primer plano de la excepción del vehículo (preferiblemente con algún instrumento de medición de calibración)
- Pieza/Area de la excepción del vehículo (desde aproximadamente 1 metro de distancia)
- Etiqueta VIN (o documento que muestre el VIN si es necesario)

Puede incluirse cualquier fotografía adicional que pueda ayudar al representante de reclamaciones a comprender mejor el tipo y alcance/gravedad de la excepción del vehículo.



V. Glosario

Termino	Definicion
AIAG	Automotive Industry Action Group (Grupo de Acción de la Industria Automotriz)
Transportista	El transportista con quien el OEM o una de sus filiales ha celebrado el contrato de transporte del vehículo (por ejemplo, por carretera, ferrocarril o buque) o de forma intermodal o un sustituto del transportista. A menudo denominados LSP.
Desconchado	Area donde falta la pintura causada por impacto.
Representante de reclamaciones	Un tercero designado por el OEM para gestionar cualquier reclamación derivada de excepciones del vehículo dentro de la cadena de suministro LVT contra el LSP.
Campa / Recinto	Cualquier lugar donde los vehículos se almacenan o transitan dentro de la cadena de suministro LVT.
Operador de la campa	El socio contractual que gestiona la campa operativamente. A menudo denominados LSP.
Excepción	Cualquier cosa detectada en el vehículo durante la inspección, que se encuadra en las siguientes categorías: daño de transporte; defecto de garantía; excepción de PDI u otra excepción.
LVT / FVL	Logística de vehículos Terminados (Finished Vehicle Logistics), también conocida como logística de salida.
Surco / Gouge	Daño que resulta en una ranura o cavidad en la superficie. Pérdida de material.
LSP	Proveedor de Servicios Logísticos (Logistics Service Provider). Cualquier organización que preste servicios logísticos (normalmente un transportista u operador de campa).
Salida de fabrica	Punto de entrega en fabrica entre el OEM y el LSP.
OEM	Fabricante de Equipo Original (Original Equipment Manufacturer). Fabricante del vehículo.
PDI	Inspección Previa a la Entrega (Pre-Delivery Inspection). Inspección realizada por el concesionario antes de la entrega al cliente final.
Arañazo / Scratch	Daño que resulta en una marca lineal o corte en la superficie. Puede palparse con la una del dedo.
Rozadura / Scuff	Daño que resulta en una marca de raspado que no rompe la superficie del material.
VIN	Número de Identificación del vehículo (Vehicle Identification Number). Número de 17 dígitos que identifica únicamente al vehiculo.
IEV / VER	Informe de Excepciones del vehículo (Vehicle Exception Report). Documento utilizado para reportar excepciones detectadas durante la inspección del vehículo.
FBC	Funda Completa (Full Body Cover). Cubierta protectora que cubre todo el vehículo durante el transporte.

Anexo 1

Imágenes sobre tipos de daños

Ejemplos típicos de daños de transporte

1. Daño causado por impacto físico que expone imprimador o metal en la pintura, o que raya/desgasta partes de plástico.



2. Daño con signos de entrada forzada.



3. Vidrio exterior astillado, rayado o roto por impacto.



4. Daño bajo la Cubierta Corporal Completa o la película de tránsito, con daños físicos o marcas de impacto.



5. Daño o suciedad en el área del conductor del interior / vandalismo evidente.





6. Daño en neumáticos: cortes, desgastes en flanco o pinchazos (excepto tornillo de fabrica).





7. Daño en llantas: arañazo en la llanta exterior (no en el interior ni cerca de las tuercas).



8. Daño en la parte inferior de los parachoques delantero y trasero por impacto.



9. Daño interior por entrada de agua (puertas/ventanas/techos no correctamente cerrados).



Ejemplos típicos de defectos de garantía

1. Chapa metálica ondulada.



2. Marcas de lima, prensado, amoladora o soldadura.



3. Abolladuras externas o protuberancias en la chapa.



4. Problemas técnicos de pintura (escurridos, sobreesprayado, piel de naranja, etc.).




5. Pequeños defectos bajo la película protectora sin evidencia de impacto.



6. Grietas por tensión en el vidrio.





7. Grietas o deformaciones en paneles de plástico por tensión o defectos de material.



8. Daño en pintura por paneles mal alineados (sin impacto).



9. Piezas dobladas por desalineación.



10. Arañazo/desconchados en el interior de la llanta cerca de las tuercas.



11. Entrada de agua por juntas deficientes.






12. Daños en juntas de carrocería o bordes de paneles no accesibles durante el transporte.



13. Neumático pinchado por tornillo de fábrica.




14. Piezas exteriores desprendidas o mal instaladas sin evidencia de impacto.



15. Componentes interiores faltantes, sucios o dañados fuera del habitáculo del conductor.





16. Componentes interiores incorrectamente instalados.



Ejemplos típicos de excepciones PDI

Excepciones que pueden ser rectificadas por el concesionario como parte del proceso PDI estándar (sujeto a decisión final del OEM o su representante).



Anexo 2

Informes de Excepciones del Vehículo (IEV)

El documento IEV (Vehicle Exception Report - VER) está disponible en tres formatos según el tipo de vehículo:

- Vehículo de pasajeros
- Pickup
- Furgoneta

Cada formulario incluye los siguientes campos:

- Numero VIN (17 dígitos)
- Marca y modelo
- Fecha de entrega (si está disponible)
- Funda Completa (FBC): No / Si / Dañada o suelta
- Film plástico de transporte/Cubierta parcial: No / Si
- Tabla de excepciones: Pieza/Area | Tipo | Alcance | Comentarios
- ¿Las circunstancias de la inspección estaban en línea con los requisitos del OEM?
- Observaciones generales
- Modo de transporte (desde/hasta): Fábrica / Carretera / Ferrocarril / Marítimo / Gabarra / Campa / PDI / Concesionario
- ID de transporte (nombre del buque, matrícula del camión, Código del tren, etc.)
- Partes en la inspección de entrega: Empresa / Nombre del inspector / Firma (y sello)
- Lugar de inspección / Fecha de inspección / Hora de inspección

NOTA: La firma del documento IEV en la inspección de entrega NO significa que la parte entregadora acepte la responsabilidad de las excepciones reportadas. La firma simplemente indica que ambas partes están de acuerdo en que las excepciones fueron observadas durante la inspección de entrega.

Anexo 3: Códigos globales de daños AIAG (version 5)

Códigos de área de Daño

Co d.	Descripción	Co d.	Descripción	C o d.	Descripción	Co d.	Descripción
01	Antena/Base de antena	26	Techo interior	51	Abierto	76	Neumático trasero derecho
02	Batería/Caja	27	Capo	52	Tapa maletero/Portones/Comp uerta	77	Llanta trasera derecha
03	Parachoques Ext. delantero	28	Llaves	53	Techo solar/T-Top	78	Neumático delantero derecho
04	Parachoques /Ext. trasero	29	Mando a distancia	54	Parte inferior - Otros	79	Llanta delantera derecha
05	Protector/tira parachoques delantero	30	Retrovisor ext. izquierdo	55	Zona de carga - Otros	80	Tablero delantero
10	Puerta delantera izquierda	31	Retrovisor ext. derecho	57	Tapacubos/Tapas/Anillos	82	Guardabarros trasero izquierdo
11	Puerta trasera izquierda	35	Panel /Umbral ext. izquierdo	58	Altavoces de radio	83	Guardabarros trasero derecho
12	Puerta delantera derecha	36	Panel rocker/Umbral ext. derecho	59	Limpiaparabrisas, todos	89	Enganche remolque / Cableado / Ganchos
13	Puerta trasera derecha	37	Techo	64	Spoiler/Deflector trasero	90	Bastidor
14	Aleta delantera izquierda	40	Neumático/Llanta de repuesto	65	Rack de equipaje (tiras)	91	Sistema de escape
15	Panel lateral/Caja camioneta izq.	42	Panel Spoiler delantero	66	Salpicadero/Panel instrumentos	92	Soporte de matrícula
16	Aleta delantera derecha	45	Luz trasera/Hardware	72	Neumático delantero izquierdo	93	Volante/Airbag
20	Vidrio parabrisas	48	Panel recubrimiento interior del. izq.	73	Llanta delantera izquierda	94	Asiento delantero izquierdo
21	Vidrio trasero	50	Panel recubrimiento interior del. der.	74	Neumático trasero izquierdo	95	Asiento delantero derecho
22	Parrilla delantera	53	Techo solar/T-Top	75	Llanta trasera izquierda	96	Asiento trasero

Códigos de tipo de daño

Cod.	Descripción	Cod.	Descripción
01	Doblado	12	Rayado (excepto vidrio)
02	Roto / Daño grave	13	Rasgado
03	Cortado	14	Abollado (pintura/cromo no dañados)
04	Abollado con pintura dañada	15	Cubierta corporal completa presente y dañada
05	Desconchado (excepto vidrio y borde de panel)	18	Moldura/burlete/emblema dañado
06	Agrietado (excepto vidrio)	19	Moldura/burlete/emblema faltante
07	Surco/Gouge	20	Vidrio - agrietado
08	Faltante (excepto moldura/emblema)	21	Vidrio - roto
09	Rozado	22	Vidrio - astillado
10	Interior manchado/sucio	23	Vidrio - rayado
11	Pinchado	34	Borde de panel desconchado
25	Adhesivo/tira de pintura dañado	40	Evento térmico
29	Contaminación exterior	41	Problema de espacio de carga
30	Vertido de fluido exterior	42	Problema de espaciado puerta final

Códigos de gravedad del Daño

Cod.	Medida (pulgadas)	Medida (centímetros)	Descripción
1	Hasta 1 pulgada incluida	Hasta 2,5 cm incluido	Daño menor
2	De 1 a 3 pulgadas incluidas	De 2,5 cm a 7,5 cm	Daño pequeño
3	De 3 a 6 pulgadas incluidas	De 7,5 cm a 15 cm	Daño mediano
4	De 6 a 12 pulgadas incluidas	De 15 cm a 30 cm	Daño grande
5	Mas de 12 pulgadas	Mas de 30 cm	Daño muy grande
6	Pieza faltante / Daño grave	N/A	Pieza faltante o Daño mayor



ECG – The Association of European Vehicle Logistics

Avenue de Cortenbergh 116
1000 Brussels | Belgium

Tel: +32 2 706 82 80

info@ecgassociation.eu
ecgassociation.eu