


Wytyczne dotyczące kontroli wizualnej

WERSJA 4.1

Czerwiec 2025



ECG

The Association
of European
Vehicle Logistics

Wytyczne dotyczące kontroli wizualnej

Wprowadzenie

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie standardowych wytycznych branżowych dla sektora logistyki pojazdów gotowych (FVL). Celem rozpowszechniania tych wytycznych dotyczących kontroli jest usprawnienie procesu zarządzania roszczeniami.

Należy jednak podkreślić, że pierwszeństwo mają indywidualne standardy, polityki i wymagania producentów OEM.

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób:

- I. przeprowadzać wizualną kontrolę pojazdu i weryfikować odnotowane niezgodności.
- II. klasyfikować niezgodności jako „transportowe”, „PDI” lub „gwarancyjne” na potrzeby rozpatrywania roszczeń.
- III. opisywać proces przekazania oraz procedury potwierdzania odnotowanych niezgodności.
- IV. raportować niezgodności odnotowane podczas procesu przekazania pojazdu.

Dokument opracowano jako zestaw instrukcji wspierających standaryzację procesów i wytycznych w całej branży, co przynosi następujące korzyści:

1. tworzenie wspólnego sposobu pracy w branży FVL, przynajmniej w Europie
2. ułatwienie procesów zarządzania roszczeniami
3. poprawa jakości produktu oraz jakości logistyki, a tym samym zwiększenie satysfakcji klienta
4. wspieranie poprawy efektywności i ograniczania kosztów w łańcuchu dostaw

Producenci OEM stosują różne standardy i definicje dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli pojazdu oraz tego, które niezgodności należy klasyfikować jako „gwarancyjne”, „PDI” lub „transportowe”.

Przeanalizowano szeroki zakres standardów i definicji stosowanych przez różnych producentów OEM i tam, gdzie było to możliwe, ujednolicono je w niniejszym dokumencie. Celem było stworzenie wspólnych i przejrzystych wytycznych, które mogą być stosowane i zaakceptowane przez całą branżę

W ramach standaryzacji procesów ECG wspiera globalne kody uszkodzeń opracowane przez AIAG. Kody te mogą być stosowane w każdej sytuacji, w której nie są dostępne konkretne kody OEM. Kody opisano w rozdziale 1 dokumentu AIAG: [Finished Vehicle Transportation Damage Handling Standards and Guidelines \(M-22\)](#)

I. Wytyczne dotyczące kontroli i weryfikacji pojazdu

Odzież

Inspektorzy pojazdów powinni przez cały czas nosić odzież bezpieczną dla pojazdów, która jest:

- Czysta.
- Pozbawiona odsłoniętych guzików i zapieć; zamki błyskawiczne powinny być zakryte lub zabezpieczone.
- Pozbawiona elementów metalowych: metalowe przedmioty noszone przez osobę, takie jak zegarki, pierścionki czy metalowe haczyki do sznurowadeł, powinny zostać zdjęte albo zakryte i zabezpieczone.

Wymagane elementy:

- Kamizelka odblaskowa o wysokiej widoczności.
- Preferowane są długie spodnie i długie rękawy (zależnie od lokalnych przepisów)
- Obuwie zamknięte jest obowiązkowe; preferowane jest obuwie ochronne

Warunki oświetleniowe podczas kontroli

Pojazdy należy kontrolować wyłącznie w odpowiednich warunkach oświetleniowych, najlepiej w naturalnym świetle dziennym lub przy równoważnym oświetleniu sztucznym, tak aby zapewnić podobne warunki kontroli w całym łańcuchu dostaw. Gdy oświetlenie jest niewystarczające, dopuszcza się użycie ręcznych urządzeń oświetleniowych. Niedopuszczalne jest natomiast kontrolowanie pojazdów w tunelu świetlnym lub w podobnych warunkach bardzo intensywnego oświetlenia.

Czas trwania kontroli

Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że wizualna kontrola przy przekazaniu nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty na pojazd na jednego inspektora. Czas ten obejmuje otwarcie drzwi kierowcy i kontrolę wnętrza przez te drzwi, lecz nie obejmuje czasu potrzebnego na uzupełnienie dokumentacji ani wprowadzanie danych do przenośnego urządzenia do rejestracji danych.

Odległość i kąt

Kontrolę należy przeprowadzać z odległości około 1 metra od pojazdu. Rysy i odpryski zwykle obserwuje się pod kątem 90°, natomiast wgniecenia zwykle pod kątem 30°. Wyjątkowo może być konieczne dokładniejsze sprawdzenie dolnej części zderzaków w celu wykrycia uszkodzeń transportowych (np. w pojazdach o małym prześwicie).

Weryfikacja uszkodzeń

Inspektor może podejść do pojazdu i go dotknąć wyłącznie wtedy, gdy pomaga to w potwierdzeniu uszkodzeń zidentyfikowanych podczas wstępnej kontroli wizualnej.

Pełne pokrowce nadwozia

Pełnego pokrowca nadwozia (FBC) nie należy zdejmować, chyba że jest uszkodzony i stwarza ryzyko uszkodzenia pojazdu lub zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Jeżeli FBC ulegnie uszkodzeniu, ale nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, nie należy go zdejmować. Każde uszkodzenie FBC należy zgłosić. Do raportu z kontroli należy dołączyć dowód wizualny.

Folia transportowa (np. wrap guard)

Folii transportowej nie należy zdejmować, chyba że zostanie (częściowo) odklejona lub uszkodzona i stwarza ryzyko uszkodzenia pojazdu lub zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Jeżeli folia transportowa odklei się, ale nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, nie należy jej zdejmować. Każde uszkodzenie folii transportowej należy zgłosić. Do raportu z kontroli należy dołączyć dowód wizualny.

Plomby


Bagażników i drzwi z nienaruszonymi plombami nie należy otwierać podczas kontroli. W przypadku zerwania plomby należy to zgłosić.

Obejście pojazdu

Kontrola pojazdu powinna zwykle rozpocząć się od weryfikacji numeru VIN, zależnie od ustaleń umownych. ^①

Dobłą praktyką jest przeprowadzenie obejścia w takim kierunku, aby inspektor podchodził do drzwi kierowcy od tyłu, co pozwala lepiej dostrzec uszkodzenia w tym obszarze zwiększonego ryzyka (tj. w pojazdach z kierownicą po lewej stronie kontrolę należy wykonywać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w pojazdach z kierownicą po prawej stronie — przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Sugerowane obejście pojazdu z kierownicą po lewej stronie



Przód pojazdu (tylko elementy zewnętrzne) ^②

- Skontroluj cały przód pojazdu. W pojazdach o małym prześwicie może być konieczne ostrożne sprawdzenie spodniej części zderzaka w celu wykrycia uszkodzeń transportowych.
- Cofnij się i skontroluj cały przód pojazdu, aby objąć wszystkie widoczne elementy zewnętrzne, w tym przednią szybę.

Obie strony pojazdu ^{③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ①}

- Skontroluj całe boki pojazdu, w tym koła. Dobłą praktyką jest przeprowadzenie obejścia w takim kierunku, aby inspektor podchodził do drzwi kierowcy od tyłu, co pozwala lepiej dostrzec uszkodzenia w tym obszarze zwiększonego ryzyka.

Tył pojazdu ^⑥

- Skontroluj cały tył pojazdu. Może być konieczne ostrożne sprawdzenie spodniej części zderzaka i rury wydechowej w celu wykrycia uszkodzeń transportowych.
- Cofnij się i skontroluj cały tył pojazdu, aby objąć wszystkie widoczne elementy zewnętrzne, w tym tylną szybę.
- Nie otwieraj bagażnika, chyba że jest to wymagane (np. w celu sprawdzenia luźnych elementów); w takim przypadku należy również przeprowadzić kontrolę pod kątem uszkodzeń.

Dach ⑨

- Jeśli nie można skontrolować dachu z poziomu gruntu, można użyć lusterek (zgodnie z wymaganiami OEM).
- Należy unikać używania innego sprzętu (np. drabin) ponieważ może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz negatywnie wpływać na jakość obsługi.

Kokpit kierowcy i otwór drzwi kierowcy ⑩

- Otwórz wyłącznie drzwi kierowcy i skontroluj kokpit kierowcy oraz obszar otworu drzwi.
- Nie otwieraj drzwi pasażerów.

Kontrola spodniej części pakietów baterii pojazdów elektrycznych

- W chwili opracowywania niniejszego dokumentu producenci OEM zaczynają wprowadzać ograniczone kontrole spodniej części pakietów baterii pojazdów elektrycznych. Jeśli stanie się to stałym elementem procedur kontroli, ECG zaktualizuje niniejsze Wytyczne, aby odzwierciedlały najlepsze praktyki w tym obszarze.

Elementy wyposażenia ruchomego (lista [polityk OEM dotyczących luźnych elementów](#) dostępna na stronie internetowej ECG)

- Sprawdź obecność kluczy/pilotów.
- Jeśli etui/opakowanie z elementami wyposażenia ruchomego jest obecne i dostępne do kontroli, sprawdź, czy jest nienaruszone. Jeżeli etui/opakowanie jest naruszone, należy to zgłosić.
- Jeżeli elementy wyposażenia ruchomego znajdują się w bagażniku (a bagażnik nie jest zaplombowany), bagażnik można otworzyć w celu ich sprawdzenia.
- Jeżeli elementy nie znajdują się w opakowaniu, a dostępna jest lista elementów wyposażenia ruchomego, należy sprawdzić pozycje z listy.
- Brak listy kontrolnej elementów wyposażenia ruchomego jest niezgodnością, którą należy zgłosić, jeśli ma to zastosowanie.

II. Wytyczne dotyczące klasyfikacji niezgodności pojazdu

Pojazdy często podlegają wielu kontrolom między wydaniem z zakładu produkcyjnego a dostawą do miejsca docelowego. Niezgodności odnotowane podczas tych kontroli należą do jednej z następujących kategorii (łącznie określanych jako „niezgodności pojazdu”):

1. **Uszkodzenia transportowe** będące skutkiem obsługi pojazdu (np. przez przewoźników drogowych lub kolejowych, obiekty obsługi pojazdów i linie żeglugowe)
2. **Wady gwarancyjne** (np. niedoskonałości lub wady powstałe w procesie produkcyjnym)
3. **Niezgodności w ramach kontroli przedprzedażnej dealera (PDI)**, które nie stanowią podstawy ani do roszczeń transportowych, ani gwarancyjnych, ponieważ wymagają jedynie drobnych działań naprawczych po stronie dealera przed wydaniem pojazdu klientowi
4. **Inne niezgodności**

Typowe przykłady uszkodzeń transportowych:

1. Uszkodzenie spowodowane uderzeniem fizycznym, wpływające na powłokę lakierniczą w taki sposób, że odsłonięty jest podkład lub metal, albo wpływające na elementy z tworzywa sztucznego, w których powierzchnia jest zarysowana lub wyżłobiona (ubytek materiału/wyczuwalny paznokciem)
2. Uszkodzenie ze śladami włamania
3. Odprysk, zarysowanie lub pęknięcie szyby zewnętrznej spowodowane uderzeniem, a nie naprężeniem (np. temperaturą lub nieprawidłowym montażem)

4. Uszkodzenie pod pełnym pokrowcem nadwozia/folią transportową, jeżeli pokrowiec/folia jest fizycznie uszkodzony(-a) (np. przerwany(-a), rozdarty(-a), przecięty(-a) lub uszkodzony(-a) w inny sposób) albo jeśli występują ślady uderzenia
5. Uszkodzenie lub zabrudzenie części wnętrza przeznaczonej dla kierowcy oraz oczywiste akty wandalizmu lub niewłaściwego użytkowania wnętrza (np. kierownicy, fotela)
6. Uszkodzenia opon, w tym nacięcia i wyłobienia ścian bocznych albo przebicia/brak ciśnienia (z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną jest śruba fabryczna)
7. Uszkodzenia obręczy kół, takie jak zarysowania zewnętrznej krawędzi obręczy, z wyjątkiem uszkodzeń wewnątrz obręczy (chyba że istnieją oznaki odpowiedzialności przewoźnika) oraz uszkodzeń w pobliżu nakrętek koła lub zaworu, które uznaje się za powstałe podczas montażu
8. Uszkodzenie spodniej części przedniego i tylnego zderzaka spowodowane uderzeniem (np. zahaczeniem o podłoże z powodu nieprawidłowego kąta najazdu)
9. Uszkodzenie wnętrza wskutek przedostania się wody z powodu nieprawidłowo zamkniętych okien/drzwi/szyberdachy/pokrywy bagażnika uznaje się za uszkodzenie transportowe, chyba że zostanie udowodnione, że ich przyczyną były inne czynniki (np. usterki mechaniczne i/lub problemy powstałe w zakładzie produkcyjnym).
10. Brakujące części i akcesoria, które można zidentyfikować na liście kontrolnej elementów wyposażenia ruchomego.

Typowe przykłady wad gwarancyjnych:

1. Falista blacha
2. Ślady pilnika, tłoczenia, szlifowania lub spawania
3. Wypukłe wgniecenia (na zewnątrz) lub wybrzuszenia blachy
4. Techniczne wady lakiernicze, takie jak zacieki, nadmierny natrysk, spływanie lakieru, pęcherze, efekt „skórki pomarańczy, łuszczenie się lakieru lub ciała obce (np. zabrudzenia) w powłoce lakierniczej
5. Drobne odpryski, rysy lub wgniecenia stwierdzone pod pokrowcem nadwozia/folią transportową, chyba że istnieją dowody uderzenia (ślady uderzenia) lub ingerencji w folię
6. Pęknięcia naprężeniowe szkła (np. wskutek temperatury lub nieprawidłowego montażu)
7. Pęknięcia lub odkształcenia paneli z tworzywa sztucznego spowodowane naprężeniem lub wadą materiału
8. Uszkodzenia lakieru spowodowane nieprawidłowym mocowaniem paneli lub listew (bez śladów uderzenia na elementach bezpośrednio przylegających).
9. Wygięte/odkształcone części spowodowane nieprawidłowym mocowaniem / niewłaściwym spasowaniem
10. Rysy lub odpryski znajdujące się po wewnętrznej stronie obręczy koła i w pobliżu nakrętek koła
11. Przedostawanie się wody spowodowane wadliwymi uszczelnieniami itp.
12. Uszkodzenia w szczelinach nadwozia lub odpryski na krawędziach paneli w miejscach niedostępnych podczas transportu (np. krawędzie wewnętrzne, przylegające stałe panele itp.)
13. Przebicie opony spowodowane fabryczną śrubą lub innym elementem mocującym
14. Odłączone lub nieprawidłowo zamontowane zewnętrzne części pojazdu bez śladów uderzenia lub ingerencji (np. emblematy, oznaczenia, chlapacze, relingi dachowe)
15. Brakujące, zabrudzone lub uszkodzone elementy wnętrza poza strefą kokpitu kierowcy albo w strefie kokpitu, lecz bez wyraźnych oznak odpowiedzialności LSP
16. Nieprawidłowo zamontowane elementy wnętrza
17. Powtarzające się niezgodności tego samego rodzaju w tym samym miejscu, które nie są typowe dla uszkodzeń transportowych. (Mogą one zostać skierowane do OEM lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela ds. roszczeń w celu potwierdzenia wady gwarancyjnej.)
18. Jeżeli zgłaszane jest roszczenie dotyczące brakującego luźnego elementu, który nie widnieje na liście kontrolnej luźnych elementów, uznaje się je za roszczenie gwarancyjne

Typowe przykłady niezgodności odnotowywanych/rejestrowanych w ramach kontroli przedsprzedażnej (PDI):

Są to niezgodności, które nie odnoszą się bezpośrednio do uszkodzeń transportowych ani wad fabrycznych/gwarancyjnych. Ich usunięcie należy do obowiązków dealera związanych z przygotowaniem pojazdu do wydania, dlatego nie powinno być rozliczane ani jako roszczenie

gwarancyjne wobec producenta OEM, ani jako roszczenie z tytułu uszkodzenia transportowego wobec LSP. Dealer ponosi koszty usunięcia takich drobnych niezgodności stwierdzonych podczas PDI, w tym:

1. Drobne powierzchniowe rysy lub otarcia, które można spolerować w ramach przygotowania nowego pojazdu (*will polish out, WPO*)
2. Drobne odpryski lakieru (głównie na krawędziach paneli) i skazy, które można poprawić pędzelkiem (*brush touch-up, BTU*). Zaprawki drobnych odprysków i rys należą do obowiązków dealera w ramach PDI.
3. Inne drobne problemy związane z lakierem, które można usunąć poprzez polerowanie, nabłyszczanie lub czyszczenie danego obszaru
4. Lekkie lub niewielkie zabrudzenie wnętrza
5. Usuwanie zewnętrznych zabrudzeń pojazdu powstałych podczas transportu

Inne niezgodności

Poniższe niezgodności dotyczące zewnętrznych elementów pojazdu zazwyczaj nie są uznawane za uszkodzenia transportowe, chyba że istnieją wyraźne dowody wskazujące na odpowiedzialność LSP. Należy je zgłaszać, a w uzasadnionych przypadkach można również poinformować o nich producenta OEM. Zdarzenie będzie oceniane indywidualnie w celu ustalenia odpowiedzialności, o ile jest to możliwe. Nie ma standardowego sposobu postępowania z tymi kwestiami, które mogą obejmować:

1. Osad środowiskowy, materiały unoszące się w powietrzu lub ptasie odchody
2. Osad przemysłowy
3. Wycieki płynów (np. z innych pojazdów)
4. Pył kolejowy
5. Nalot rdzy
6. Kwaśny deszcz
7. Grad
8. Burze
9. Powódź
10. Uszkodzenia spodniej części pakietów baterii pojazdów elektrycznych
11. Każde inne uszkodzenie powstałe podczas transportu, którego nie można dochodzić od LSP ze względu na jego lokalizację i charakter (np. pęknięcie pęcherza lakierniczego podczas transportu itp.)

Uwaga

Uszkodzenia lub straty spowodowane wandalizmem i kradzieżą są powszechnie uznawane za uszkodzenia transportowe.

III. Procedury kontroli przy przekazaniu i potwierdzania odbioru

Zaleca się, aby strony uczestniczące w FVL (LSP i/lub ich wyznaczeni przedstawiciele) przeprowadzały bezstronną kontrolę pojazdu w każdym miejscu przekazania, niezależnie od warunków środowiskowych.

Miejsce przekazania definiuje się jako miejsce, w którym odpowiedzialność za pojazd przechodzi z jednej strony (strony przekazującej) na drugą (stronę odbierającą) w łańcuchu dostaw pojazdów gotowych pomiędzy wydaniem z zakładu produkcyjnego a miejscem docelowym.

Strona odbierająca powinna niezwłocznie skontrolować pojazdy pod kątem wszelkich niezgodności w obecności strony przekazującej i/lub jej wyznaczonego przedstawiciela (zgodnie z konwencjami międzynarodowymi), chyba że strony uzgodniły inaczej lub stanowi tak umowa; może to również obejmować szczególne okoliczności (np. nocną dostawę w transporcie drogowym itp.) oraz wydłużone terminy kontroli.

Jeżeli strona odbierająca stwierdzi niezgodność pojazdu, odpowiedzialność i ewentualne zobowiązania spoczywają na stronie przekazującej, o ile nie zostanie udowodnione inaczej (np. wcześniej istniejące i uprzednio zgłoszone niezgodności albo niezgodności wykraczające poza odpowiedzialność LSP na podstawie klasyfikacji).

Zgodnie z najlepszą praktyką wszystkie niezgodności zaobserwowane w pojeździe powinny zostać odnotowane w dokumentach przewozowych i/lub w innej odpowiedniej dokumentacji kontrolnej oraz podpisane — ręcznie lub cyfrowo — przez obie strony jako potwierdzenie stwierdzonych niezgodności.

Raport niezgodności pojazdu (VER)

Jeżeli nie jest dostępny konkretny dokument OEM do odnotowywania niezgodności pojazdu, można użyć Raportu niezgodności pojazdu ECG (VER) (zob. Załącznik 2). Dokument VER nie służy wyłącznie do odnotowywania uszkodzeń transportowych, lecz może być również wykorzystywany do zgłaszania innych niezgodności pojazdu (np. PDI, gwarancyjnych lub innych).

Podpisanie dokumentu VER podczas kontroli przy przekazaniu pojazdu nie oznacza, że strona przekazująca przyjmuje odpowiedzialność za niezgodności pojazdu zgłoszone w dokumencie VER. Podpisanie dokumentu VER oznacza jedynie, że obie strony zgadzają się, iż dane niezgodności pojazdu zostały zaobserwowane podczas procesu przekazania.

Komentarz dotyczący pojedynczej niezgodności pojazdu można zamieścić w sekcji „Uwagi” obok danej niezgodności (ostatnia kolumna). Wszelkie uwagi dotyczące kontroli przy przekazaniu można zamieścić w sekcji „Uwagi ogólne” poniżej wykazu niezgodności pojazdu.

Uwaga: Strony kontroli przy przekazaniu nie mogą traktować oznaczenia PDI lub „gwarancja” jako automatycznej podstawy do odmowy odpowiedzialności. Jeżeli niezgodności pojazdu nie można usunąć standardowymi technikami PDI, z zastrzeżeniem rozstrzygnięcia przez OEM lub wyznaczonego przedstawiciela ds. roszczeń (zob. Rozstrzyganie sporów), koszt zostanie rozliczony w ramach standardowego procesu roszczeniowego.

Dokument VER jest udostępniany wyłącznie stronom przekazania (stronie przekazującej i odbierającej) i nie jest przekazywany wraz z pojazdem. Każda kontrola przy przekazaniu jest zwykle przeprowadzana zgodnie z zasadą „świeżego spojrzenia”.

Stronie przekazującej należy umożliwić przeprowadzenie kontroli uzupełniającej stwierdzonych niezgodności. Podczas takiej kontroli strona odbierająca może wskazać klasyfikację uszkodzenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi OEM.

Strona odbierająca nie powinna przemieszczać ani obsługiwać pojazdu do chwili poinformowania strony przekazującej o niezgodnościach pojazdu. Z chwilą przemieszczenia lub obsługi pojazdu przez stronę odbierającą uznaje się, że przejęła ona odpowiedzialność i zaakceptowała wszelkie zobowiązania.

Po zakończeniu kontroli uzupełniającej lub po decyzji strony przekazującej o rezygnacji z takiej kontroli proces przekazania uznaje się za zakończony.

Po zakończeniu procesu przekazania wszystkie niezgodności muszą zostać udostępnione stronie przekazującej oraz innym zaangażowanym stronom (np. OEM lub jego wyznaczonemu przedstawicielowi) w sposób możliwy do prześledzenia i zgodnie z wymaganiami, aby ułatwić proces zarządzania roszczeniami oraz ewentualne rozstrzyganie sporów.

Wszystkie wyniki kontroli muszą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami OEM.

OEM musi zostać poinformowany o okolicznościach, w których kontrola nie jest zgodna z procesami kontroli pojazdu, np. niewłaściwa odzież, złe warunki parkowania, zbyt intensywne oświetlenie, kontrola zbyt blisko pojazdu i/lub trwająca zbyt długo w porównaniu z przyjętymi praktykami itp.

Rozstrzyganie sporów (arbitraż OEM)

Najlepiej, aby strona odbierająca i przekazująca rozstrzygały wszelkie spory dotyczące klasyfikacji niezgodności pojazdu przed przesłaniem danych z kontroli pojazdu wszystkim pozostałym zaangażowanym stronom (np. OEM lub jego wyznaczonemu przedstawicielowi ds. roszczeń).

Jeżeli pomiędzy stroną przekazującą a odbierającą powstanie spór dotyczący klasyfikacji niezgodności w dowolnym miejscu przekazania w łańcuchu dostaw, obie strony powinny dodać swoje uwagi oraz podpisać i opatrzyć datą dokumenty przewozowe i/lub inną odpowiednią dokumentację kontrolną. W żadnym wypadku proces dostawy pojazdu nie powinien być opóźniany.

Odpowiedzialność za rozstrzyganie sporów spoczywa na podmiocie, który wystawia umowę dotyczącą dystrybucji pojazdu. Podstawą rozstrzygania sporów są standardy kontroli OEM. Zgodnie z najlepszą praktyką wyznaczone biuro OEM, które określa standard kontroli, i/lub wyznaczony przedstawiciel ds. roszczeń powinien być ostatecznym arbitrem w każdym sporze, a nie inne strony uczestniczące w procesie, takie jak LSP, dealer, zatwierdzony punkt naprawczy czy NSC. Oznacza to, że decyzja zwykle nie powinna być podejmowana na poziomie krajowym ani rynkowym, lecz na poziomie regionalnym, np. europejskiej centrali.

Jeżeli dealer końcowy uważa, że warunki rynkowe wymagają wyższego poziomu jakości niż ten, który jest komercyjnie akceptowalny zgodnie ze standardem jakości OEM, powinien uzgodnić to z zakładem i pokryć wszelkie koszty związane z takimi „ulepszeniami” poza zwykłym procesem roszczeniowym.

OEM i/lub wyznaczony przedstawiciel ds. roszczeń odpowiada za audyt wszystkich roszczeń pod kątem warunków dostawy oraz zasadności kosztów i metodologii naprawy, z uwzględnieniem lokalnych warunków rynkowych.

IV. Wymagania dotyczące raportowania

Raportowanie niezgodności pojazdu powinno zawsze odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami OEM, w tym z odpowiednią kodyfikacją OEM i klasyfikacją. Jeżeli jednak nie jest dostępna konkretna kodyfikacja i/lub klasyfikacja OEM, w ramach standaryzacji procesów ECG wspiera globalne kody uszkodzeń opracowane przez AIAG, opisane w rozdziale 1 dokumentu AIAG: [Finished Vehicle Transportation Damage Handling Standards and Guidelines \(M-22\)](#)

W tej sekcji omówiono minimalne wymagania dotyczące raportowania niezgodności pojazdu, które powinny być dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Pełna cyfryzacja procesu kontroli przy przekazaniu pojazdu przynosi korzyści dzięki kompleksowej rejestracji i raportowaniu wszystkich niezgodności pojazdu w łańcuchu dostaw. Wszystkie dane z kontroli identyfikujące niezgodności pojazdu powinny obejmować następujące elementy:

1. Numer VIN (17 znaków)
2. Marka i model
3. Data przekazania (przeniesienia odpowiedzialności) – dostawa/odbior
4. Data i godzina kontroli
5. Miejsce kontroli
6. Strona przekazująca
7. Strona odbierająca
8. Rodzaj transportu (drogowy, kolejowy, morski itp.)
9. Część/obszar niezgodności
10. Rodzaj niezgodności
11. Zakres/stopień uszkodzenia

Minimalne wymagania dotyczące raportowania niezgodności pojazdu powinny obejmować dokumentację fotograficzną zaobserwowanej niezgodności. Fotografie są bardzo ważną częścią procesu zarządzania roszczeniami, a brak wyraźnych zdjęć zgodnych z niniejszymi wytycznymi może wpłynąć na akceptację i zatwierdzenie roszczenia.

Konieczne jest, aby zdjęcie było ostre oraz miało wystarczającą jakość i rozdzielczość, tak aby niezgodność była wyraźnie widoczna. Dla każdej niezgodności należy wykonać co najmniej trzy zdjęcia; zob. przykłady poniżej. Powinny one obejmować:

- Zdjęcie z bliska przedstawiające niezgodność (najlepiej z użyciem przyrządu do pomiaru skali/wymiaru).
- Zdjęcie elementu/obszaru pojazdu, którego dotyczy niezgodność (wykonane z odległości około 1 metra).
- Zdjęcie nr VIN (lub dokumentu zawierającego VIN, jeśli jest wymagany)

Można dołączyć każde dodatkowe zdjęcie, które może pomóc przedstawicielowi ds. roszczeń lepiej zrozumieć rodzaj i zakres/stopień nasilenia niezgodności pojazdu.



V. Glosariusz


AIAG	Automotive Industry Action Group
Przewoźnik	Przewoźnik, z którym OEM lub jedna z jego jednostek powiązanych zawarła umowę przewozu pojazdu (np. drogą, koleją lub statkiem), umowę przewozu intermodalnego albo przewoźnik zastępczy. Często określany jako LSP.
Odprysk	Obszar, w którym w wyniku uderzenia brakuje lakieru.
Przedstawiciel ds. roszczeń	Podmiot trzeci wyznaczony przez OEM do zarządzania roszczeniami wynikającymi z niezgodności pojazdów w łańcuchu dostaw FVL wobec LSP.
Plac składowy	Każde miejsce, w którym pojazdy są przechowywane lub przez które przechodzą w ramach łańcucha dostaw FVL.
Operator placu składowego	Partner umowny, który operacyjnie zarządza placem składowym. Często określany jako LSP.
Niezgodność	Każde stwierdzenie dotyczące pojazdu podczas kontroli, należące do jednej z następujących kategorii: uszkodzenie transportowe; wada gwarancyjna; niezgodność PDI lub inna niezgodność.
FVL	Finished Vehicle Logistics, czyli logistyka pojazdów gotowych, znana również jako logistyka wychodząca.
Wyżłobienie	Uszkodzenie powodujące rowek lub zagłębienie w powierzchni. Ubytek materiału.
LSP	Logistics Service Provider (dostawca usług logistycznych). Każda organizacja świadcząca usługi logistyczne (zwykle przewoźnik lub operator placu składowego).
Wydanie z zakładu produkcyjnego	Punkt przekazania w fabryce pomiędzy OEM a LSP.
Rysa	Uszkodzenie powodujące liniowy ślad lub nacięcie powierzchni. Wyczuwalne paznokciem.
Otarcie	Uszkodzenie powodujące ślad przetarcia bez naruszenia materiału powierzchniowego.

Załącznik 1

Ilustracje rodzajów uszkodzeń

Typowe przykłady uszkodzeń transportowych

1. Uszkodzenia spowodowane uderzeniem mechanicznym, naruszające powłokę lakierniczą w taki sposób, że widoczny jest podkład lub metal, albo dotyczące części z tworzywa sztucznego, których powierzchnia jest zarysowana lub wyżłobiona (ubytek materiału/wyczuwalny paznokciem).



2. Uszkodzenia ze śladami włamania.



3. Odpryski, zarysowania lub pęknięcia szyb zewnętrznych spowodowane uderzeniem, a nie naprężeniem (np. wskutek wysokiej temperatury lub nieprawidłowego montażu).



4. Uszkodzenia pod pokrowcem ochronnym (FBC)/folią transportową, jeżeli pokrowiec/folia są fizycznie uszkodzone (np. pęknięte, rozdarte, rozerwane lub uszkodzone w inny sposób) albo występują ślady świadczące o uderzeniu.



5. Uszkodzenia lub zabrudzenia wnętrza w strefie kierowcy oraz wyraźne ślady wandalizmu lub niewłaściwego użytkowania wnętrza (np. kierownicy, fotela).





6. Uszkodzenia opon, w tym przecięcia i wyłobienia ścian bocznych albo przebicia/utrata ciśnienia (z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną jest fabryczna śruba).





7. Uszkodzenia obręczy kół, takie jak zarysowania zewnętrznej części obręczy, z wyjątkiem uszkodzeń wewnątrz obręczy (chyba że istnieją oznaki odpowiedzialności przewoźnika) oraz w pobliżu nakrętek koła lub zaworu, które uznaje się za uszkodzenia powstałe podczas montażu.



8. Uszkodzenia spodniej części przedniego i tylnego zderzaka spowodowane uderzeniem (np. zahaczeniem o podłoże z powodu nieprawidłowego kąta najazdu).



9. Uszkodzenia wnętrza wskutek przedostania się wody z powodu niedomkniętych okien/drzwi/dachu otwieranego/pokrywy bagażnika uznaje się za uszkodzenia transportowe, o ile nie zostanie udowodnione inaczej (np. usterki mechaniczne i/lub problemy fabryczne).



Typowe przykłady wad gwarancyjnych


1. Pofalowana blacha.




2. Ślady pilnika, tłoczenia, szlifowania lub spawania.



3. Wypukłe wgniecenia (na zewnątrz) lub wybrzuszenia blachy.



4. Techniczne wady lakiernicze, takie jak zacieki, nadmierny natrysk, spływanie lakieru, pęcherze, efekt „skórki pomarańczy”, łuszczenie się lakieru lub ciała obce (np. zabrudzenia) w powłoce lakierniczej.




5. Drobne odpryski, rysy lub wgniecenia znajdujące się pod ochronną folią transportową lub FBC, chyba że istnieją dowody uderzenia (ślady świadczące o uderzeniu) lub ingerencji w folię.




6. Pęknięcia naprężeniowe szkła (np. wskutek wysokiej temperatury lub nieprawidłowego montażu).






7. Pęknięcia lub odkształcenia paneli z tworzywa sztucznego spowodowane naprężeniem lub wadą materiału.




8. Uszkodzenia lakieru spowodowane nieprawidłowym mocowaniem paneli lub listew (bez śladów uderzenia na elementach bezpośrednio przylegających).



9. Wygięte/odkształcone części spowodowane nieprawidłowym mocowaniem / niewłaściwym spasowaniem



10. Rysy lub odpryski znajdujące się wewnątrz obręczy koła i w pobliżu nakrętek koła.



11. Przedostawanie się wody spowodowane wadliwymi uszczelnieniami itp.



(Wadliwe uszczelnienia)



12. Uszkodzenia w szczelinach nadwozia lub odpryski na krawędziach paneli w miejscach niedostępnych podczas transportu (np. krawędzie wewnętrzne, przylegające stałe panele itp.).



13. Przebicie opony spowodowane fabryczną śrubą lub innym elementem mocującym.



14. Odłączone lub nieprawidłowo zamontowane zewnętrzne części pojazdu, bez śladów uderzenia lub ingerencji (np. emblematy, oznaczenia, chłapacze, relingi dachowe).




15. Brakujące, zabrudzone lub uszkodzone elementy wnętrza poza strefą kokpitu kierowcy albo w strefie kokpitu, lecz bez wyraźnych oznak odpowiedzialności LSP.





(tylne siedzenia, nieobjęte standardową kontrolą wzrokową)

16. Nieprawidłowo zamontowane elementy wnętrza.



Wyjątki PDI

Jeżeli mogą zostać usunięte przez dealera w ramach standardowego procesu PDI (z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji OEM lub jego przedstawiciela).



Załącznik 2

Raporty niezgodności pojazdu

Vehicle Exception Report Passenger Vehicle

*Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions*

VIN (17digits)

Make

Model

Handover Date (if available)


Full Body Cover

Transit Film / Partial Cover

No

Yes

Damaged or Loose

☐
☐
☐
☐
☐
☐


Part / Area	Type	Extent	Comments (if familiar with the OEM classification of the vehicle exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

☐

No

☐

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode			Parties to Vehicle Handover Inspection	
	From	To	Delivering Party	Receiving Party
Factory	☐	☐	Transport ID (vessel name, truck reg, train code, etc.) Company Inspector Name Signature (& Stamp)	
Road	☐	☐		
Rail	☐	☐		
Sea	☐	☐		
Barge	☐	☐		
Compound	☐	☐		
PDI	☐	☐		
Dealer	☐	☐		
Inspection Location			Inspection Date	Inspection Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the handover inspection.

Vehicle Exception Report Pick-up Truck

Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Model

Handover Date (if available)


Yes

No

Full Body Cover

☐
☐

Transit Film / Partial Cover

☐
☐


Part / Area	Type	Extent	Comments (if familiar with the OEM classification of the vehicle exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

☐

No

☐

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode

From

To

Factory

☐
☐

Road

☐
☐

Rail

☐
☐

Sea

☐
☐

Barge

☐
☐

Compound

☐
☐

PDI

☐
☐

Dealer

☐
☐

Inspection
Location

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)

Delivering Party

Receiving Party

Inspection
Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the handover inspection.

Vehicle Exception Report Panel Van

Exception: Anything noted on the vehicle during inspection, which falls into the following categories:
Transportation damage; Warranty defect; PDI exception or Other exceptions

VIN (17digits)

Make

Model

Handover Date (if available)


Yes

No

Full Body Cover

☐
☐

Transit Film / Partial Cover

☐
☐


Part / Area	Type	Extent	Comments (if familiar with the OEM classification of the vehicle exception, you may indicate it here)

Were the vehicle handover inspection circumstances in line with OEM requirements?

Yes

☐

No

☐

General Remarks

Parties to Vehicle Handover Inspection

Transportation Mode

From

To

Factory

☐
☐

Road

☐
☐

Rail

☐
☐

Sea

☐
☐

Barge

☐
☐

Compound

☐
☐

PDI

☐
☐

Dealer

☐
☐

Inspection
Location

Transport ID
(vessel name, truck reg, train code, etc.)

Company

Inspector Name

Signature (& Stamp)

Delivering Party

Receiving Party

Inspection
Date

Inspection
Time

Signing the VER document at the vehicle handover inspection does not mean that the delivering party accepts liability of the vehicle exceptions reported on the VER document. Signing the VER document means that both parties agree that the vehicle exceptions were observed during the handover inspection.

AIAG Global damage codes (version 5)

Damage area codes

01	Antenna/Antenna Base	26	Headliner	51	Open	76	Right Rear Tire
02	Battery/Box	27	Hood	52	Deck Lid/Tailgate/Hatchback	77	Right Rear Wheel/Rim
03	Bumper/Cover/Ext-Front	28	Keys	53	Sunroof/T-Top	78	Right Front Tire
04	Bumper/Cover/Ext-Rear	29	Keyless Remote	54	Undercarriage - Other	79	Right Front Wheel/Rim
05	Bumper Guard/Strip-Front	30	Mirror-Outside - Left	55	Cargo Area - Other	80	Cowl
06	Bumper Guard/Strip-Rear	31	Mirror-Outside - Right	56	Vinyl/Convertible Top/Tonneau Cover	81	Gas/Cap Cover
07	Door-Back Cargo, Right	32	Major Damage/Auction	57	Wheel Covers/Caps/Rings	82	Fender-Rear Left
08	Door-Back Cargo, Left	33	Audio/Video Player	58	Radio Speakers	83	Fender-Rear Right
09	Door-Right Cargo	34	TV/DVD Screen	59	Wipers, all	84	Tools/Jacks/Spare-Tire Mount + Lock
10	Door-Left Front	35	Rocker Panel/Outer Sill - Left	60	Special use code	85	Communication/GPS Unit
11	Door-Left Rear	36	Rocker Panel/Outer Sill - Right	61	Box Interior, Pickup	86	Parking Sonar System
12	Door-Right Front	37	Roof	62	Entire Vehicle	87	Open
13	Door-Right Rear	38	Running Board/Step - Left	63	Rails, Truckbed/Lightbar	88	Open
14	Fender-Left Front	39	Running Board/Step - Right	64	Spoiler/Deflector-Rear	89	Trailer Hitch, Wiring Harness, Tow Hooks
15	Quarter Panel/Pick-Up Box - Left	40	Spare Tire/Wheel	65	Luggage Rack (Strips Drip Rail)	90	Frame
16	Fender-Right Front	41	Open	66	Dash/Instrument Panel	91	Exhaust System
17	Quarter Panel/Pick-Up Box - Right	42	Splash Panel/Spoiler - Front	67	Cigarette Lighter/Ashtray	92	License-Bracket
18	Front Floor Mats	43	Open	68	Carpet - Front	93	Steering Wheel/Airbag
19	Floor Mats Rear	44	Gas Tank	69	Center Post, Right	94	Seat-Front Left
20	Glass Windshield	45	Tail Light/Hardware	70	Center Post, Left	95	Seat-Front Right
21	Glass Rear	46	Open	71	Corner Post	96	Seat-Rear
22	Grille	47	Open	72	Left Front Tire	97	Carpet-Rear
23	Accessory Bag/Box	48	Trim Panel-Front Left	73	Left Front Wheel/Rim	98	Interior - Other
24	Headlight/Cover/Turn Signal	49	CD Changer Separate Unit	74	Left Rear Tire	99	Engine Compartment - Other
25	Lamps-Fog/Driving/Spot Light	50	Trim Panel-Front Right	75	Left Rear Wheel/Rim		

Damage type codes

01	Bent	12	Scratched – except glass	25	Decal / paint strip damaged
02	Broken / Major damage	13	Torn	29	Contamination - exterior
03	Cut	14	Dented – pant / chrome not damaged	30	Fluid spillage exterior
04	Dented – paint broken	15	Full Body Cover present - damaged	34	Panel edge chipped
05	Chipped – except glass & panel edge	18	Moulding / weather strip / emblem damaged	36	Part / option not as invoiced
06	Cracked – Except glass	19	Moulding / weather strip / emblem missing	37	Hardware exterior - damaged
07	Gouged	20	Gass - cracked	38	Hardware exterior – loose / missing
08	Missing – except moulding / emblem	21	Glass – broken	39	Jumped chocks
09	Scuffed	22	Glass - chipped	40	Thermal event
10	Interior stained / soiled	23	Glass - Scratched	41	Cock spacing issue
11	Punctured	24	Marker light / turn light damage	42	End door spacing

Damage severity codes

1	Less than and including 1 inch	Less than 2.5 cm
2	Over 1 inch up to and including 3 inches	From 2.5 cm up to 7.5 cm
3	Over 3 inches up to and including 6 inches	From 7.5 cm up to 15cm
4	Over 6 inches up to and including 12 inches	From 15 cm up to 30 cm
5	Over 12 inches	30 cm and over
6	Missing / major damage	

Amendment proposal

This form can be sent by e-mail to info@ecgassociation.eu

Amendment proposed by:

Name:

Company:

Job title:

e-mail:

Current wording and page number:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Proposed wording:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Signature: Date:



ECG – The Association of European Vehicle Logistics

Avenue de Cortenbergh 116
1000 Brussels | Belgium

Tel: +32 2 706 82 80

info@ecgassociation.eu
ecgassociation.eu